

ELIT AS

ELIT MRP-201

1. PRODUKTBEKRIVELSE

ELIT MRP-201 jordfeilbrytertester er en spesialenhet for å måle alle typer jordfeilbrytere AC, A og B. Den lar deg måle utløsestrøm, utløsertid avhengig av differensialstrøm, motstand i beskyttelsesleder og berøringsspenning. Målinger kan utføres individuelt eller i serie i automatiske moduser (alle forhåndsinnstilte målinger for en gitt bølgeform eller for alle bølgeformer); samtidig måling av strøm og utløse tid er også mulig (med en RCD-utløsning).

Egenskaper

- Testing av RCD-brytere av typer AC, A, B
- Testing av generelle, korttidsforsinkende og selektive RCD-er for nominelle strømverdier 10, 15, 30, 100, 300, 500 mA
- Måling av IA-utløsestrøm og utløse tid tA for strømmer 0,5 I_n, 1 I_n, 2 I_n, 5 I_n
- RE- og UB-måling uten RCD-utløsning - Utvidet AUTO-funksjon for RCD-måling
- Måling av IA og tA under en RCD-utløsning
- Ytterligere funksjoner
- Kontroll av riktig tilkobling av PE ved bruk av en kontakt-elektrode
- Måling av spenning (0 - 500 V) og frekvens
- Lagring av 990 resultater
- Trådløs dataoverføring til en datamaskin
- Opplyst tastatur

Bruksområder

Instrumentet gjør det mulig for brukeren å måle parametrene til jordfeilbrytere, som utløsertid eller utløserstrøm. Enheten er nyttig for testing av elektriske systemer med kretser beskyttet av RCD-er av typer AC, A og B. Økt motstandsdyktighet mot miljøforhold Meteret vil håndtere vanskelige miljøforhold. Beskyttelse mot inntrenging av støv og vann er sikret gjennom et unikt hus med beskyttelsesnivå IP67.

Kommunikasjon og programvare

Du kan enkelt overføre måledata til datamaskinen din via trådløs kommunikasjon. For å generere en rapport om målinger for beskyttelse mot elektrisk støt, bruk Reports PLUS-programvare. Lagring av nedlastede data til enkle formater og utskrift blir tilbudt av gratis Reader-programvare. Løsningen for testing og måling av jordfeilbrytere - ELIT MRP-201.


El.nummer:
Art.nummer: 101 500 04

GTIN nummer: 7070810013951

Dimensjon: 220 x 98 x 58 mm

Materialet: Støpt plastmateriale

Overflatebehandling: Dobbelstøpt

Øvrige opplysninger: Ingen

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no
www.elit.no

ELIT AS

ELIT MRP-201

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP67

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ingen

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT MRP-201

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no