



ELIT MZC-20E

Kortslutningsmåler IP67



Dedikert kortslutningsmåler for rask og effektiv måling i tavler og ute på kurs.

Teknisk beskrivelse

Enkel og ergonomisk kortslutningsmåler ELIT MZC-20E.

Den lille MZC-20E-måleren tillater presis måling av kortslutningssløypeimpedans i nettverk med forskjellige spenningsnivå. Ved bruk av dette instrumentet er det mulig å teste nettverksspenning opp til 440 V.. Til tross for sine kompakte dimensjoner, utfører måleren sin rolle raskt og effektivt godt der det kreves nøyaktige og umiddelbare målinger.

EGENSKAPER:

Feilsøyleimpedansmåling med 0,01 Ω oppløsning.

Fungerer i nettverk med spenninger 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (driftsområde 180-440 V).

Driftsfrekvens 45-65 Hz

Beregning av I_k feilstrøm.

Automatisk differensiering mellom fase og fase-til-fase spenning.

Mulighet for bruk av prøveledninger: 1,2 m, 5 m og lengre.

Måling med byttet L- og N-leder.

Måling av motstand (RS) og reaktans (XS) komponenter.



Tilleggsfunksjoner:

Spenningsmåling 0...440 V AC.

Strømforsyning: batterier (4 x LR6) eller oppladbare batterier (4 x NiMH).
applikasjon

Denne måleren er designet for målinger på objekter som er beskyttet av effektbrytere med en effekt på opptil 63 A, der feilstrømmer når 1 kA, dvs. i bolig, kontorbygg, små fabrikker og alle andre fasiliteter som er utstyrt med lavspente elektriske anlegg. I tillegg er måleren et nyttig verktøy for vedlikeholdstjenester.

Fordeler:

Rask og presis måling av kortslutningsstrøm.

For spenningsområde fra 180V til 440V.

Vann tett og støvtett kapsling for bruk i alle miljøer.

Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	
ELIT MZC-20E/ 10150019/ / 7070810016334	
I henhold til:	---