

ELIT AS

ELIT MZC-20E

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Enkel og ergonomisk kortslutningsmåler ELIT MZC-20E.

Den lille MZC-20E-måleren tillater presis måling av kortslutningssløyfeimpedans i nettverk med forskjellige spenningsnivå. Ved bruk av dette instrumentet er det mulig å teste nettverksspenning opp til 440 V.. Til tross for sine kompakte dimensjoner, utfører måleren sin rolle raskt og effektivt godt der det kreves nøyaktige og umiddelbare målinger.

EGENSKAPER:

Feilsløyfeimpedansmåling med 0,01 Ω oppløsning.

Fungerer i nettverk med spenninger 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (driftsområde 180-440 V).

Driftsfrekvens 45-65 Hz

Beregning av I_k feilstrøm.

Automatisk differensiering mellom fase og fase-til-fase spenning.

Mulighet for bruk av prøveledninger: 1,2 m, 5 m og lengre.

Måling med byttet L- og N-leder.

Måling av motstand (RS) og reaktans (XS) komponenter.

Tilleggsfunksjoner:

Spenningsmåling 0...440 V AC.

Strømforsyning: batterier (4 x LR6) eller oppladbare batterier (4 x NiMH). applikasjon

Denne måleren er designet for målinger på objekter som er beskyttet av effektbrytere med en effekt på opptil 63 A, der feilstrømmer når 1 kA, dvs. i bolig, kontorbygg, små fabrikker og alle andre fasiliteter som er utstyrt med lavspente elektriske anlegg. I tillegg er måleren et nyttig verktøy for vedlikeholdstjenester.

El.nummer:

Art.nummer: 101 500 19

GTIN nummer: 7070810016334

Dimensjon: 220 x 98 x 58 mm

Materialet: Støpt plastmateriale

Overflatebehandling: Dobbelstøpt

Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT MZC-20E

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP67

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT MZC-20E

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no