



ELIT MRU-120, IP54 og Jordplatemåler 2-3-4-polt



Kraftig jordplatemåler med 200mA teststrøm, godt egnet for større anlegg. 990 minneplasser.

Teknisk beskrivelse

Dette er en jordplatemåler beregnet til bruk på alle typer jordingsanlegg. Instrumentet har innebygget funksjoner som dekker alle relevante målemetoder inklusive kontinuitet og Wenner's.

Instrumentet er bygget i en solid kapsling med IP54 og innehar den høyeste sikkerhetsklassen CAT IV i henhold til EN61010-1.

For enkel dokumentasjon har instrumentet innebygget et lagringsminne på 10 banker av 99 lagringer (990 lagringsplasser). For kommunikasjon til PC benyttes enten USB tilkobling eller en trådløs adapter (opsjon). Innstillinger for maksimal testspenning på 25V og 50V i frekvensområdet 50Hz og 60Hz kan enkelt stilles inn i menyoppsettet.

Instrumentet gir klar beskjed hvis jordingsanlegget inneholder forstyrrende spenninger eller strømmer som kan påvirke måleresultatet, og kan måle selv om den forstyrrende spenningen skulle komme opp i 40V.

Dette er en jordplate/jordmotstandsmåler som er beregnet for de som mener at nøyaktig og sikker måling parameterne er viktig.

Fordeler:

>200mA teststrøm ved måling av overgangsmotstand

Måler jordresistivitet med Wenner's-metode

Mulighet for 1- og 2-tangsmetode, samt kontinuitet med 200mA



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MRU-120, IP54 og 200mA/ 10190002/ 8001100/ 7070810008797
I henhold til:	---
Indikering	Digital
Internminne	Yes
Skrivertilkobling	No
Integrert skriver	No
Grenseverdiindikering	No
Lavmotstandsmåling	Yes
Selektiv jordingsmåling	Yes
Jordsløyfemåling	No
Spesifikk jordingsmåling	Yes
Måling av lekkasjestrøm med adapter	Yes
Grensesnitt	Yes
Bluetooth-grensesnitt	No
Datalogger	Yes
Test-spenning	25 - 50 Volt
Test-strøm	0 - 0,2 Ampère
Test-frekvens	125 - 150 Hertz
Beskyttelsesklasse IP	IP54