



ELIT MRU-21, IP54

Jordplatemåler 2-3-polt

Enkelt med 20mA teststrøm for mindre anlegg, med 3-polt 62% metode og 2-punktsmetoden. 200mA kont.

Teknisk beskrivelse

Måling av jordingsmotstanden:

- ved bruk av tre-leder-metoden med hjelpeprober, målinger med motstanden på hjelpeprober inntil 50 k
- måling av motstanden til hjelpeprober Rs, og Rh
- måling av forstyrrende spenning,
- måling med forstyrrende spenninger tilstede i kraftsystemer.
- valg av maksimal målespenning (25 V, eller 50 V).

Målinger av beskyttende tilkobling og potensialutligning kontinuitet:

- med auto-null funksjon - med strøm 200 mA - i henhold til EN 61557-4.

I tillegg:

- Minne for 990 målinger
- Dataoverføring til datamaskin via USB-grensesnittet
- Indikasjon av batterinivå
- Automatisk av etter 5 minutter.



Fordeler:

Solid jordplatemåler i IP54

Måler motstanden til hjelpeprober Rs, og Rh

Minne for 990 målinger

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	
ELIT MRU-21, IP54/ 10190003/ 8001144/ 7070810005918	
I henhold til:	---
Indikering	Digital
Internminne	Yes
Skrivertilkobling	No
Integrert skriver	No
Grenseverdiindikering	Yes
Lavmotstandsmåling	Yes
Selektiv jordingsmåling	No
Jordsløyfemåling	No
Spesifikk jordingsmåling	No
Måling av lekkasjestrøm med adapter	No
Grensesnitt	Yes
Bluetooth-grensesnitt	No
Datalogger	Yes
Test-spenning	25 - 50 Volt
Test-strøm	0 - 20 Ampère
Test-frekvens	125 - 150 Hertz
Beskyttelsesklasse IP	IP54