



ELIT MRU-10

Jordplatemåler 2-/3-polt 20mA

Enkel jordplatemåler i robust støv- og vanntett kapsling for dokumentasjon av overgangsmotstand.

Teknisk beskrivelse

ELIT MRU-10 er en brukervennlig liten tester for måling av overgangsmotstand til jord. Vanntett og støvtett kapsling med stort tydelig display gjør den ideel til bruk i felten. Instrumentet viser eventuell forstyrrelsesspenning opp til 100V ved tilkobling til jordelektroden. Overgangsmotstand til jord kan måles fra 0,53Ohm til 9999Ohm med teststrøm på 20mA og testspenning på 25V eller 50V. Måling av forstyrrende spenninger: 0 - 100VAC

Måling av overgangsmotstand 3-polt: 0,53 Ohm - 9999 Ohm iht. EN61557-5

Måling av overgangsmotstand 2-polt: 0,01 - 9999 Ohm

Måling av hjelpeelektrodenes overgangsmotstand: 0 Ohm - 19,99k Ohm

Sikkerhetskategori CAT IV 150V

Brukstemperatur: -10 - +50°C

Fordeler:

Leveres komplett i bæreseske med 15m og 30m ledninger

2-polt måling mot E-verksjord eller annen kjent referanse

3-polt måling med 2 hjelpespyd på frittstående jordingssystem



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MRU-10/ 10190006/ 8011311/ 7070811211417
I henhold til:	---
Indikering	Digital
Internminne	No
Skrivertilkobling	No
Integrert skriver	No
Grenseverdiindikering	No
Lavmotstandsmåling	Yes
Selektiv jordingsmåling	No
Jordsløyfemåling	No
Spesifikk jordingsmåling	No
Måling av lekkasjestrøm med adapter	No
Grensesnitt	No
Bluetooth-grensesnitt	No
Datalogger	No
Test-spenning	25 - 50 Volt
Test-strøm	0 - 0,02 Ampère
Test-frekvens	125 - 150 Hertz
Beskyttelsesklasse IP	IP67