



ELIT WN65, CAT IV 600V

Robust multimeter IP65 & 2m drop



Allsidig Sann RMS multimeter med dobbelt display for visning av to signaler samtidig.

Teknisk beskrivelse

ELIT WN65 er et meget robust multimeter ment for den som stiller høye krav til responstid, presisjon og funksjonalitet. Høy sikkerhetskategori CAT IV 600 og stort måleområde gir mulighet for bruk i alle deler av den elektriske installasjonene, fra traforommet til internt i elektrisk utstyr på komponentnivå.

Dobbelt display som oppdateres 5 ganger per sekund gir korrekte verdier umiddelbart og mulighet for å se to parametere samtidig.

Lav Z - Lav inngangsimpedans for å utelukke spøkelsesspenning(indusert) ved måling.

LPF - Lavpassfilter for bl.a. å filtrere bort overharmoniske spenninger f.eks. ved måling på frekvensomformere.

AC+DC - Gjør det mulig å måle både AC og DC komponenten på ett signal samtidig.

MAX/MIN - Holder høyeste og laveste målte verdi i sekundærdisplayet (begge vises etter tur) samtidig som momentanverdi vises i hoveddisplayet.

REL - Nuller ut målt verdi, til f.eks. å sammenligne to verdier eller for å nulle ut motstand i måleledninger ved lave motstandsverdier.

PEAK - Holder toppverdien på sinuskurven i displayet

Lys - Automatisk lys i display i mørke omgivelser. Ledlys i bakkant av instrument for å lyse opp måleobjektet.



Fordeler

Vanntett, støvtett og støtsikker

Dobbelt display med oppdatering 5 ganger/sek

AC+DC måling, lavpassfilter og mulighet for måling med lav impedans

- Instrumentet har spenningsmåling fra: 0,0001 - 750VVAC
- Instrumentet har spenningsmåling fra: 0,0001 - 1000VVDC
- Instrumentet har motstandsmåling fra: 0,1 - 60000000 ohmOhm

Funksjon	Tekniske data
Instrumentet har spenningsmåling fra:	0,0001 - 750VVAC
Instrumentet har spenningsmåling fra:	0,0001 - 1000VVDC
Instrumentet har motstandsmåling fra:	0,1 - 60000000 ohmOhm