



ELIT 110II, CAT III

Spændingstester



Spændingstest KAT III med lav impedans, så fejl måling på induktion og spøgelsesspændinger undgås.

Teknisk beskrivelse

Spændingstest i KAT IV for op til 400V AC / DC med indikation af spændingsniveau via lysdioder. Instrumentet har en opdeling fra $\pm 6V$, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V og 400V AC / DC. Frekvensområdet for instrumentet er fra DC til 65Hz. Instrumentet bruger ikke batterier, desuden har instrumentet LI-TEST (test med lav impedans), der belaster det kredsløb, det testes på, dette giver korrekte værdier.

Spænding AC 6-400V,
Spænding DC 6-400V,
Polaritet $\pm$,
Fungerer uden batteri,
Sikkerhed IEC1010-1,
Overspændingskategori KAT III 600V
Test med lav impedans 270k
Målespidser 2 / 4mm

Fordele:

Indikation med dioder: $\pm 6V$, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V og 400V AC / DC.
Instrumentets frekvensområde er fra DC til 65Hz.
Opfylder EN61010-1 og IEC 61243-3. Leveres i bæretaske



Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	
ELIT 110II, CAT III/ 10290001/ 7070810000029	
Ifølge:	---
	6 - 400
	260
	20
	4
	No
	No
	No
	No
	No
	No
	No
	No
	No
	No
	No
	Yes
	No
	Yes