



ELIT 135 m/

Spenningstester digital/analog



Robust IP65 kapsling. Summer ved spenningsmåling for identifisering av kurser.

Teknisk beskrivelse

<p>En digital spenningstester med jordfeilbrytertest spesialtilpasset for det norske IT-nettet. Høy sikkerhetskategori CAT IV 600V og IP 65 gjør den ideell for feltbruk. AC/DC spenningsmåling opp til 690V. 3-fas polaritetsindikering. Frekvensmåling. Kontinuitetsindikering på kretser under 100k ohm. Faseleder identifiseres ved bruk av kun 1 testprobe. Lyd kan skrues av eller på etter ønske.</p><p>Designet og produsert etter EN 61243 for kontroll av spenningsløst anlegg som beskrevet i NEK 50110-1 6.2.4.</p>

Fordeler:

Mulighet for å utløse jordfeilbryter ved måling fase-jord
AC/DC spenningsmåling opp til 690V og frekvens fra 40Hz til 400Hz
Designet og produsert etter EN 61243 for kontroll av spenningsløst anlegg som beskrevet i NEK 50110-1 6.2.4.



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT 135 m/ jordfeilbrytertest/ 10290006/ 8002408/ 7070811207076
I henhold til:	Low Voltage Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010 EN 61010-2-030:2010 EN61243-3: 2014 EN 61010-2-033:2012
Testtype	2-polet
Spenningsindikering	LED/LCD/analog
Spenningsmåleområde	6 - 690 Volt
Lengde	272 Millimeter
Bladlengde	20 Millimeter
Klingebredde	2 Millimeter
Sjaltbar last	Yes
Indikering av dreieretning	Yes
Kontinuitetstest	Yes
Motstandsindikasjon	Optisk/akustisk
Enpolet faseindikasjon	Yes
Berøringsfri spenningsindikasjon	No
Momentanverdilagring	No
Bakgrunnsbelyst LCD	Yes
Testprobe-beskyttelse	Yes
Målepunktbelysning	Yes
Kan benyttes i fuktige omgivelser	Yes
Strømforsyning	Batteri
Målekretskategori	CAT IV