



ELIT iFlex 3001

Tangamperemeter fleksibelt

Smart og robust tangamperemeter med praktisk fleksibel tang. Måler op til 3000AAC TRMS. 2m drop test

Teknisk beskrivelse

Sand RMS-tangamperemeter med Ø140 mm fleksibel tang til måling op til 3000 A AC. Peak funktion til registrering af startstrømme på motorer. Måleområde 0.01A ... 3000A. HOLD, INRUSH, lys i display, IP54, 2 m drop testet. Leveres inkl. taske, batteri (3XAAA) og betjeningsvejledning.

Fordele:

Inrush funktion til registrering af startstrømme på motorer.
Høj sikkerhedskategori, KAT IV 600V
Leveres i praktisk bæretaske

Produktinformation	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT iFlex 3001/ 8011304/ 1040073/ 7070811209445
Ifølge:	---
Analogue bar graph display	No
Current measuring range, AC	0,2 - 3000
True RMS measurement	Yes
Voltage measurement, AC	No
Voltage measurement, DC	No
Resistance measuring range	No
Power measuring	No
Leakage current measuring	No
Top arbour measurement	No
Measurement in cables with for- and back conductor	No
Jaw opening	140
Version as adapter to connect to multi meter	No
Interface	No
Continuity test	No