



ELIT CMP-1015-PV

Strømtang for solcelleinstallasjon



Allsidig strømtang som måler helt til 1500VDC. Blåtann for fjernavlesning av displayet.

Teknisk beskrivelse

Enheten er dedikert til å måle likestrøm og spenning i solcelle-installasjoner, men også godt egnet til vanlige EI-installasjoner.

Instrumentet gir også presise målinger nedstrøms for frekvensomformere takket være VFD-funksjonen.

Tangkjeften er utstyrt med en kontaktløs spenningsindikatorsensor.

Å jobbe i full sol er ikke vanskelig takket være displayet med høy lysstyrke. Mørke på arbeidsplassen er ikke noe problem takket være den innebygde lommelykten.

I tillegg til de grunnleggende målingene har instrumentet loggemulighet med grafer, samt spesialfunksjoner som startstrøm(INRUSH), AC og DC spenningskomponenter, lavimpedans spenningsmåling (Low Z).

Trådløs kommunikasjon

Overfør måledata via Bluetooth, i «live»-modus og fra internminnet til Multimeter Mobile-applikasjonen. Dette gjør det mulig å registrere og lagre resultatene og inkludere ytterligere beskrivelse eller bilder. Du kan også dele måledata som et e-postvedlegg.



Fordeler:

Leveres i støtsikkert koffert med oppladbart batteri og måletilbehør.

Mulighet for trend-tegning av måleverdien på displayet.

1000A AC/DC, 1000VAC/1500VDC, lavZ og AC+DC

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	
ELIT CMP-1015-PV/ 10300049/ 8011357/ 7070810023929	
I henhold til:	---
Indikering	Grafisk
Analogt stolpediagram	Yes
Multi-visning	Yes
Med bakgrunnsbelysning	Yes
Datalogger	Yes
Valg av måleområde	Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC	0,01 - 1000 Ampère
Gjeldende måleområde AC	0,01 - 1000 Ampère
Strømtype	AC/DC
Virkelig RMS-måling	Yes
Spenningsmåling/AC	Yes
Spenningsmåling/DC	Yes
Område for motstandsmåling	Yes
Temperaturmåling	Yes
Kapasitetsmåling	Yes
Frekvensmåling	Yes
Effektmåling	No
Lekkasjestrømmåling	No
Harmonisk måling	No
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere	No
Tangåpning	50 Millimeter

Versjon som adapter for å koble til multimeter	No
Grensesnitt	Yes
Målekretskategori	CAT IV
Maks. Spennning målekretskategori	600 Volt
Kontinuitetstest	No
Beskyttelsesklasse IP	IP40