



ELIT FA2MTC10X15-5X08

Isolert fleksibel 2m-400A


Isolert fleksibel skinne i halogenfri utførelse og med fortinnede lameller

Teknisk beskrivelse

ELIT FLEXIBAR Advanced. Isolert fortinnet kobber i halogenfri utførelse. Typisk nominell strøm er 400 A. Fleksiblen består av 10 lag med kobberlameller i størrelsen 15,5 mm x 0,8 mm lagt oppå hverandre i en halogenfri strømp. Det totale kobberversnittet utgjør 124 mm². Fleksiblen er lett å bøye, kappe og stanse og gir en enkel og rask installasjon med gode elektriske egenskaper.

Fordeler:

Gir enkel og meget fleksibel tilkobling på anlegg med maks driftsspenning 1000VAC/1500VDC
Halogenfri isolasjon med svært liten røykutvikling ved brann
Elektrolytisk fortinnet kobberlameller for gode forbindelser og miljøpåvirkninger



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FA2MTC10X15-5X08/ 20150009/ 1713620/ 7070811210656
I henhold til:	---
Nominell driftsstrøm	400 Ampère
Lengde	2000 Millimeter
Bredde	15,5 Millimeter
Tykkelse	8 Millimeter
Laminert	No
Lameltykkelse	0,8 Millimeter
Antall lameller	10