



ELIT ISOTP30F8M8

Isolator med bolt M8-H30mm




Isolerende avstandsstykke for bruk på spenninger
<1000VAC/1500VDC

Teknisk beskrivelse

Lavspenningsisolator i 30mm høyde med hun M8 i den ene enden og han 17mm høy M8 bolt i den andre enden. Isolatoren er i hovedsak brukt for å isolere strømførende kobberskinner fra underlaget eller andre enheter som skal isoleres fra sitt underlag. Driftstemperatur fra -40°C og opp til +130°C. Glødetrådtest 960°C. Polyamid 66 er forsterket med 30% glassfiber og er halogenfri. El-forsinket stål innsats og gjenget i henhold til ISO standard. Stor stabilitet på elektriske og mekaniske parametere. Selvslukkende i henhold til V0-UL 94. Merkespenning er 1000VAC/1500VDC. Sort farge.

Fordeler:

Solid med høy isolasjonsevne
Halogenfri polyamid materiale forsterket med glassfiber
Ferdig med gjenget bolt i den ene enden for bruk i mange applikasjoner



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT ISOTP30F8M8/ 20350003/ 1700580/ 7070811208349
I henhold til:	REACH: 1907/2006/EC og SVHC produkter: 7439-92-1 SVHC 0.1% w/w RoHS: 2011/65/EU RoHS: 2011/65/EU-Annex III(a) UL 891, UL 67 CE 2014/35/UE, 2011/65/UE 2015/863 EN61439-1 EN60664-1
Materiale	Plast
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).	8
Lengde	30 Millimeter
Ytre diameter	34 Millimeter