

ELIT AS

Isolerende bøssing - EC002357

ELIT ISOTP30F8M8**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Lavspenningsisolator i 30mm høyde med hun M8 i den ene enden og han 17mm høy M8 bolt i den andre enden. Isolatoren er i hovedsak brukt for å isolere strømførende kobberskinner fra underlaget eller andre enheter som skal isoleres fra sitt underlag. Driftstemperatur fra -40°C og opp til +130°C. Glødetrådtypest 960°C. Polyamid 66 er forsterket med 30% glassfiber og er halogenfri. El-forsinket stål innsats og gjenget i henhold til ISO standard. Stor stabilitet på elektriske og mekaniske parametere. Selvslukkende i henhold til V0-UL 94. Merkespenning er 1000VAC/1500VDC. Sort farge.

El.nummer: 1700580
Art.nummer: 203 500 03
GTIN nummer: 7070811208349
Dimensjon: 30x34x47mm
Materialet: Glassfiberforsterket Polyamid og stål
Overflatebehandling: El-galvanisert innsats og bolt
Øvrige opplysninger: Isolator for spenning opp til 1000V AC/1500VDC

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren med lett fuktet klut

Ettersyn/kontroll

Ingen spesielle

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Som resten av anlegget den monteres i

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Isolerende bøssing - EC002357

ELIT ISOTP30F8M8

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som anleggets levetid

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

Høy, men ikke rustfri. Benyttes i tørre miljø.

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Pass på at det ikke brukes for lang bolt slik at en bunner isolatoren og drar til for hardt. Dette kan medføre at en ødelegger gjengene og ikke får festet det som ligger an mot isolatoren. Tiltrekningsmoment for gjenger i isolator 25Nm.

Se www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no