



ELIT ISOTP50F8M8

Isolator med bolt M8-H50mm

Isolerende avstandsstykke for bruk på spenninger <1000VAC/DC

Teknisk beskrivelse

Lavspenningsisolator i 50mm høyde og med hun M8 og han M8 gjenger. Isolatoren er i hovedsak brukt for å isolere strømførende kobberskinner fra underlaget eller for å støtte jordskinner. Driftstemperatur fra -40°C og opp til +130°C. Polyamidmaterialene er forsterket med glassfiber og er halogenfri. El-forsinket stål innsats og gjenget i henhold til ISO standard. Stor stabilitet på elektriske og mekaniske parametere. Selvslukkende i henhold til UL 94 VO. Nominell spenning er 1000VAC/DC. Dielektrisk styrke er 1500V AC/DC.

Fordeler:

Solid med høy isolasjonsevne
Halogenfri polyamidmateriale forsterket med glassfiber
Ferdig gjenget med bolt i den ene enden for bruk i mange applikasjoner



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT ISOTP50F8M8/ 20350005/ 1700582/ 7070811208363
I henhold til:	---
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).	8
Lengde	50 Millimeter
Ytre diameter	57 Millimeter