

ELIT UD-400212CU

Distribusjonsblokk 1-pol 400A 12 utg.

DISTR.BLOKK UD 400A-212CU

Teknisk beskrivelse

Enpolig distribusjonsblokk. Blokken består av fortinnet aluminium og kan benyttes på ledere i kobber Cu og aluminium. Synlig bekreftelse på kabeltilkoblingen gjennom gjennomsiktig lokk. Lokket kan tas av eller vippes ut. Halogenfri. Berøringsvern: IP20. Modulerbar. Selvslukkende plast. Fortinnede kobberblokker. Elektrisk tilkobling mellom ett eller flere blokker gjennom kabel eller skinne. For montering på DIN-skinne eller skrus fast gjennom festevinger. Laget i henhold til IEC 60947-7-1.

Fordeler:

Fortinnet kobber- eller aluminiumsblokk muliggjør direkte tilkobling av kobber- eller aluminiumsledere
Skruefestedekselet er hengslet og avtakbart
Designet muliggjør visuell inspeksjon av lederen og bekreftelse av tilkobling
Modulære klikkbare blokker for bygging av flerpoledede strømblokker
Klipes enkelt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer
RoHS-kompatibel
Overholder EN 45545 og får en HL3-klassifisering for kapittel R23 og HL2-klassifisering for kapittel R22
Halogenfri



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT UD-400212CU/ 20400070/ 1700506/ 7070811207229
I henhold til:	EN 60947-7-1:2009
Høyde	96 Millimeter
Bredde	50 Millimeter
Dybde	56 Millimeter
Maks merkestrøm	400 Ampère
Antall poler	1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	- 95 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	2