

ELIT AS

Potensialutjevningsskinne - EC001470

ELIT EB20

1. PRODUKTBESKRIVELSE

En komplett jord- og nøytralskinne laget i messing med totalt 20 tilkoblinger. Skinnen har ovale hull i hver ende av skinnen for enklere tilpassing til skap. Skinnen kan ha 1 tilkobling med tverrsnitt 16-35mm² (med endehylse 10-35mm²), 3 tilkoblinger med tverrsnitt 4-16mm² (med endehylse 2,5-16mm²), 9 tilkoblinger 2,5-6mm² (med endehylse 1,5-6mm²) og 7 tilkoblinger med tverrsnitt 1,5-4mm² (med endehylse 0,75-4mm²). Laget i henhold til IEC61439-1 og er RoHS kompatibel. ledningsevne.

El.nummer: 1700552
Art.nummer: 205 000 10
GTIN nummer: 7070811207748
Dimensjon: 215x13x12mm
Materialet: Messing
Overflatebehandling: Ubehandlet
Øvrige opplysninger: Ingen

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Kan tørkes ren med en lett fuktet klut

Ettersyn/kontroll

I hht lokale drift og vedlikeholdsrutiner. Sjekk at skinnen er forsvarlig festet og at skruer er dratt til korrekt.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sjekk tilkoblinger i henhold til lokal vedlikeholdsintervall.

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Potensialutjevningsskinne - EC001470

ELIT EB20

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av installasjonens levetid

Garanti og vilkår

I hht generelle leveringsbetingelser

Fuktbestandighet

God. Monteres i tørre omgivelser.

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Påse at skinnen er montert forsvarlig og at tilkoblinger sitter forsvarlig fast.

www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no