



# ELIT Slimtech 120W/M2

## Varmematte

Lavtbyggende varmematte klar til bruk

### Teknisk beskrivelse

ELIT Slimtech varmematter med en element-tykkelse på bare 0.025mm er betydelig mer effektivt enn alle andre alminnelige varmekabelsystemer, vannbåren varmesystemer og viser enestående styrke, termisk effektivitet, samt unike monteringsmetoder.

ELIT Slimtech varmematter er lavtbyggende og passer derfor perfekt til rehabilitering av gulv uten å øke gulvhøyde. Det er også veldig prisgunstig totalt sett.

De har en stor varmeoverflate som fordeler varmen godt og oppnår arbeidstemperatur betraktelig raskere enn alminnelige varmesystemer. Maks arbeidstemperatur er <30°C som tar vare på gulvet. Alt dette støttes av en begrenset garanti på 30 år fra produksjonen.

Monteres enkelt rett under for eksempel parkett (<18mm tykt) eller laminat oppå et isolerende sjikt med maskenettet vendt opp og kablene ned. Dette sørger da for et stabilt underlag og veldig rask varme og god spredning av varmen. Hvis varmemattene skal brukes i våte rom må et jordnett monteres over varmemattene.

Varmemattene innehar alle internasjonale relevante godkjenninger samt N-merke (NEMKO).



### Fordeler:

Lavtbyggende flat varmekabel med isolasjon er kun 1,2mm  
Lav arbeidstemperatur <30°C som ikke skader gulvet  
Stor varmeoverflate og meget god varmespredning

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN | ELIT Slimtech 120W/M2 0.5x5.0m/ 22300049/ 5422549/ 7070810024667 |
| I henhold til:                        | ---                                                              |
| Modell / utførelse                    | Varmekabel                                                       |
| Med støttematte                       | Yes                                                              |
| Festemetode                           | Andre                                                            |
| Tilkoblingsspenning                   | 230 - 230 Volt                                                   |
| Elementeffekt                         | 300 - 300 Watt                                                   |
| Effekt                                | 120 Watt pr. Kvadratmeter                                        |
| Effekt per meter                      | 60 Watt pr. Meter                                                |
| Antall kaldledere                     | 2                                                                |
| Lengde på kaldledere                  | 7500 Millimeter                                                  |
| Egnet for våtrom                      | Yes                                                              |
| Overflate                             | 1 Kvadratmeter                                                   |
| Lengde                                | 5000 Millimeter                                                  |
| Bredde                                | 500 Millimeter                                                   |
| Tykkelse                              | 3 Millimeter                                                     |