



ELIT JSK1,5M12KT254

Jordspyd 1/2" ø12,7mmx1,5m med 254um Cu

Jordspyd i stål med elektrolyttisk pålagt kobberbelegg >254um.
Jordspydet har ø12,7mm (1/2")

Teknisk beskrivelse

Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolyttisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolyttisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,254 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolyttisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en tykkelse på ø12,7mm og er nøye tilpasset et utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss.

Fordeler:

Solid stålspyd med elektrolyttisk pålagt >250um kobberbelegg
Passer ypperlig til dypjording i fjellborede hull
Et godt utvalg av tilbehør er tilgjengelig



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT JSK1,5M12KT254/ 30100013/ 1240321/ 7070810000432
I henhold til:	---
Modell / utførelse	Andre
Diameter	12,7 Millimeter
Lengde	1500 Millimeter
Materiale	Stål
Overflatebeskyttelse	Kobberbelagt