



ELIT CCS4-300

Kobberbelagt ståltråd 4AWG >30% kond.

Kobberbelagt ståltråd 4AWG >30%

Teknisk beskrivelse

Produktet ELIT CCS4-300 består av en glødet høykvalitets stålkerne med elektrolytisk pålagt kobberbelegg med en tykkelse på 300µm som tilsvarer 6mm² Cu tverrsnitt. Produktets styrke og egenskaper gjør dette til et universalt produkt for blant annet jordingsapplikasjoner. Med hele 300µm kobbertykkelse er det også veldig godt beskyttet mot korrosjon over tid. Montering og tilkoblinger kan gjøres med klemmer og exothermic sveis. Produsert i henhold til ASTM B910/B910M:07(2023). Produktet bør oppbevares innendørs på et tørt sted.

Fordeler:

Solid, korrosjonsbestandig og slitesterk i henhold til ASTM B910/B910M:07(2023)
Elektrolytisk pålagt kobber >300µm
Mindre utsatt for tyveri



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT CCS4-300/ 30130016/ 2810610/ 7070810018833
I henhold til:	ASTM 910/910M:07(2023) 2011/65/EU 2015/863 RoHS IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC62321-5:2013 IEC62321-7-1:2015 IEC62321-6:2015 IEC62321-8:2017
Tverrsnitt	21,14 Kvadratmillimeter
Ytre diameter	5,189 Millimeter
Antall enkeltråder	1
Diameter enkeltråd (kordel)	5,189 Millimeter
Materiale	Stål
Overflatebeskyttelse	Kobberbelagt
Kappemateriale	Uten
Bruddstyrke	11000 Newton
Farge	Andre
Vekt	17,24 Kilogram pr. 100 meter