

ELIT AS

ELIT CCS4-300

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Produktet ELIT CCS4-300 består av en glødet høykvalitets stålkjerne med elektrolytisk pålagt kobberbelegg med en tykkelse på 300µm som tilsvarer 6mm² Cu tverrsnitt. Produktets styrke og egenskaper gjør dette til et universalt produkt for blant annet jordingsapplikasjoner. Med hele 300µm kobbertykkelse er det også veldig godt beskyttet mot korrosjon over tid. Montering og tilkoblinger kan gjøres med klemmer og exothermic sveis. Produsert i henhold til ASTM B910/B910M:07(2023). Produktet bør oppbevares innendørs på et tørt sted.

El.nummer: 2810610
Art.nummer: 301 300 16
GTIN nummer: 7070810018833
Dimensjon: Diameter Ø700mm med høyden 200mm
Materialet: Stål
Overflatebehandling: Kobberbelagt >300um
Øvrige opplysninger: Leveres i bundt av 90kg som tilsvarer ca. 522m.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ingen

Ettersyn/kontroll

Kontroller at tråden ikke har fysiske skader før bruk

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Som resten av anlegget den benyttes i

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT CCS4-300

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av jordingsanlegget den benyttes i

Garanti og vilkår

Se de til enhver tids gjeldende salgs- og leveringsbetingelser

Fuktbestandighet

God, men skal oppbevares tørt før bruk.

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ingen spesielle utover det som vedtas i internkontroll for anlegget.

Se www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no