

# ELIT R6SFT40-25-30/6-11

## Nedlederklemme universal med glideskinne V2A

Nedlederklemme med klemmebrakett i V2A til skifertak for Ø8mm leder

### Teknisk beskrivelse

Nedlederklemme produsert i rustfritt stål (V2A) i henhold til EN 62561-4 for skifertak. Klemmebrakett og Niro-Clip lederfeste for Ø8 mm leder. Spesielt godt egnet for etterinstallasjon. Klemmeområde: = 5 mm. Lengde på taklederholder: 180 mm. Høyde på lederens føring: 19 mm.

### Fordeler:

Nedlederklemme i henhold til DIN EN 62561-4 for skifertak  
Utførelse med Niro-Clip-lederfeste  
Høyde på lederens føring: 19 mm  
Passer til ledere med Ø8 mm



| Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN                     |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| ELIT R6SFT40-25-30/6-11/ 40170005/ 1240805/ 7070811211080 |                          |
| I henhold til:                                            | EN 62561-4               |
| Monteringstype leder                                      | Med klemme               |
| Lederdiameter fra/til                                     | 8 - 8 Millimeter         |
| Bruksområde                                               | Skifertak                |
| Monteringsmetode                                          | Til å hekte på           |
| Materiale i holder                                        | Rustfritt stål 304 (V2A) |
| Materiale i bærere                                        | Rustfritt stål 304 (V2A) |
| Bærernes lengde                                           | 212 Millimeter           |
| Byggehøyde for lederholder                                | 19 Millimeter            |